

Декларация эксплуатационных свойств

№. DoP 001-17



1. Уникальный идентификационный код типа продукции: **Модель S500**
2. Тип, партия или регистрационный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию, как требуется согласно части 4 статьи 11: **Идентификационный номер крепится на этикетке на конструкцию окна**
3. Предусмотренное производителем назначение использования строительной продукции или назначение согласно применяемой согласованной технической спецификации: **Поворотно-откидные окна ПВХ, выпускаемые согласно EN 14351-1:2006+A1:2010 Окна и двери. Требования к продукции и техническим характеристикам. Часть 1. Окна и наружные входные дверные проемы, не огнестойкие и не дымонепроницаемые.**
4. Название производителя, зарегистрированное коммерческое название или зарегистрированная товарная марка и адрес для контактов с производителем. Как требуется в согласно части 5 статьи 11: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод Стекло», 49000, Днепр, ул.Артельная, 11, Украина**
5. Наименование и контактный адрес уполномоченного представителя: **Нет**
6. Система или система подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции, как установлено в приложении V к регламенту: **Система 3**
7. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:

LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, NB 1478

провело **испытания** в соответствии с системой: **«3»**

и выдало **протокол испытания №S02/17/0004/2503/S от 31.05.2017**

8. В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, для которой Европейское техническое подтверждение пригодности было издано: --

9. Декларируемые функциональные характеристики следующие:

Существенные характеристики	Характеристики качества	Гармонизированная техническая специализация
Сопrotивление ветровой нагрузке	C4	EN 12211
Сопrotивление снеговой нагрузке	NPD	-
Показатель пожарной опасности	NPD	-
Сопrotивление воздействию дождя	E1200	EN 1027
Опасные вещества	Без опасных веществ	EN 14351-1+A2
Ударная прочность	NPD	-
Несущая прочность предохранительных изделий	NPD	-
Способность к открыванию	NPD	-
Звукоизоляция	R_w=34dB	EN 14351-1+A2
Коэффициент теплопередачи	U_w=1,1 W/(m²K)	EN10077-1
Воздухопроницаемость	4	EN 1026
Воздействующие усилия	NPD	-
Механическая прочность	NPD	-
Обеспечение проветривания и регулирования температурно-влажностного режима в помещении	NPD	-

10. Характеристики качества продукции, указанные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с заявленными в соответствии с пунктом 9.

Данная декларация характеристик качества принята под ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Подписано от имени производителя:

Директор С.В. Положай

Дата и Место принятия